



La impresora C30 de Fargo esta diseñada para todo aquel que desea crear identificaciones en PVC de gran calidad a bajo costo.

La manera más fácil de personalizar credenciales de identificación con fotografía. La impresora C30 se recarga fácilmente con un cartucho de cinta todo-en-uno que ahorra y minimiza el desperdicio.

Solamente abra el panel frontal, deslice el cartucho de la cinta, cierre el panel y listo. Así mismo, el rodillo de limpieza está integrado en el cartucho de la cinta, por lo que el dispositivo de limpieza se cambia automáticamente cada vez que se reemplaza la cinta, dándole mayor durabilidad a la cabeza de impresión.

La impresora C30 es ideal para elaboraciones de bajo volumen, por ejemplo: PyMES, colegios, entre otros...

Características:

- > Impresión a todo color.
- > Alimentador integrado transparente para 100 tarjetas de 30 mil. de espesor.

Impresora de tarjetas Fargo C30

Impresora de tarjetas plásticas en color

- > Capacidad del recepto de salida: 30 tarjetas 30 mil. De espesor.
- > Memoria: 2 MB RAM.
- > Resolución de 300 dpi.
- > Cartucho de cinta todo en uno con rodillo de limpieza incluido.
- > Controladores para Windows(r) 2000 y Windows(r) XP.
- > Un año de garantía en cabezal de impresión (pasadas ilimitadas).
- > Un año de garantía para impresora.
- Impresión:**
 - > Impresión por sublimación de tinta y transferencia térmica de resina.
 - > 7 segundos por tarjeta monocromática (K).
 - > 12 segundos por tarjeta (KO).
 - > 27 segundos por tarjeta a color (YMCKO).
 - > 35 segundos por tarjeta a color por el frente y negro al reverso (YMCKOK).
- Códigos de barras:**
 - > Imprime todas las simbologías que puedan ser impresas con los controladores de Windows.
- Especificaciones de tarjetas:**
 - > Tipos de tarjetas aceptadas: PVC y PVC-Poliéster.
 - > Tipos de tarjetas aceptadas: PVC y PVC-Poliéster.
 - > Tamaños de tarjetas estándar aceptadas: CR-80 (3.370" x 2.11" / 85.5 mm x 54 mm) y CR-79 respaldo adhesivo (3.313" x 2.04" / 83.8 mm x 51.8 mm).
 - > Espesor de tarjetas: de 20 a 30 mil. CR-80: 7816.
- Especificaciones de la cinta:**
 - > YMCKO: 250 impresiones a todo color con resina negra y barniz.
 - > YMCKOK: 200 impresiones a todo color con resina negra y barniz.
 - > K: 1000 impresiones monocromático.
 - > KO: 500 impresiones en resina negra y barniz.
 - > BO: 500 impresiones en sublimación de tinta negra y barniz.
 - > 1000 impresiones en resina negra, así como rojo, verde, azul o blanco.
 - > 500 impresiones en resina plateada y dorada.
- Interfase de comunicación:**
 - > USB 1.1 compatible con USB 2.0 (incluye cable).
- Opciones:**
 - > Codificación ISO de cintas magnética, alta y baja coercitividad: pistas 1, 2 y 3.
 - > Kit de limpieza de impresora.
 - > Módulo de codificación de cintas magnética